RECEPTOR PROFESIONAL UNIVERSAL CON LECTURA EN MM

- Nuevo modelo universal compatible con todos nuestros láseres rotativos, rayos rojos o verdes
- Precisión: ± 1 mm (± 2 mm en modo normal modo normal o ± 5 mm en modo «bajo»)
- Campo de detección muy amplio: 130 mm; indicación milimétrica a más de 100 mm (± 50 mm)
- Alcance: 350 m
- Equipado con potentes imanes en la parte superior y laterales del aparato



RECEPTOR PROFESIONAL CON LECTURA EN MM

- Precisión ±1 mm
- **Cód. 61326** compatible con nuestros láseres rotativos rojos (60719, 61345, 61350, 61355, 61385)
- **Cód. 61393** compatible con nuestros láseres rotativos verdes (61352, 61386, 61392, 61395)
- Sensibilidad de 4 líneas con lectura en mm/pulgadas
- Visualización de la diferencia entre el láser y el punto cero (en mm)





Cód. 61326 Cód. 61393

CÓD.	
61326	
61393	

RECEPTOR DE EXTERIORES PARA LÁSERES A PÉNDULO

- Capacidad 50 m
- **Cód. 60748** compatible con Cód. 61400M, 61405M, 61360, 61370, 60814BR, 60805
- **Cód. 60749** compatible con Cód. 61410M, 61415M, 61380, 61375, 61365, 61435, 61432, 60845, 61302, 61438





CÓD.	
60748	
60749	